

Anforderungen Höhensicherungsgerät für Hubarbeitsbühnen

Die Geräte müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

- zugelassen für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen (Auszugslänge max. 1,80 m)
- Vorliegen einer internen Falldämpfung
- Verbindungsmittel besteht aus einem Kunststoffband (kein Stahlseil)
- Vorliegen einer Drehwirbelaufhängung
- kantengeprüft
- mit verschiedenen PSAgA Gurten verwendbar (universell einsetzbar)
- keine zweistrangigen Geräte

Förderfähige Höhensicherungsgeräte:

Neben den nachstehend aufgelisteten Höhensicherungsgeräten kann es weitere gleichartige Geräte geben. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketinginstrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

- 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge
- ABS Safety GmbH ABS-B-Lock
- Bornack IKA Blockstop 1,8 m
- IKAR, IK-41-ACB 1,8
- Kratos Safety, FA 20 503 01
- Miller, turbolite TM Edge 1,8
- MSA, Latchways Mini PFL 1,8 m
- Saverline SRL AW1.8
- Skylotec, HSG-021-1,8-8 Peanut I für Plattformen
- Skycotec, HSG-021-1,8-1 Peanut I für Plattformen
- Tractel Blocfor 1.8 A ESD
- Würth, HSG 18 Compact
- MAS Höhensicherungsgerät ACB 1,8 m Bandauszug